



TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

SCHEMAS ET COTES (mm)
TA-G 120x80

Goulotte de distribution


SEP-G


Cloison de séparation



| A | B | C |
|----|------|----|
| 71 | 20,5 | 11 |

TR-E


Agrafe de retenue



| A | B | C |
|-----|-----|----|
| 108 | 117 | 47 |

NIAV


Angle intérieur variable



| A | B | C |
|-----|-----|----|
| 125 | 175 | 83 |

NEAV


Angle extérieur variable



| A | B | C |
|-----|-----|----|
| 125 | 155 | 83 |

NPAN


Angle plat



| A | B | C |
|-----|-----|----|
| 125 | 170 | 83 |

LAN


Embout



| A | B | C |
|-----|----|----|
| 125 | 82 | 16 |

GAN


Joint de couvercle



| A | B | C |
|----|-----|----|
| 30 | 125 | 13 |

SDN


Boîte de dérivation



| A | B | C |
|-----|-----|----|
| 231 | 231 | 95 |

NTAN

Té de dérivation




*dérivation sur toutes les dimensions inférieures

| A | B | C |
|-----|----|-----|
| 130 | 96 | 180 |

RQM


Embout passage de mur



| A | B | C |
|-----|-----|-----|
| 120 | 180 | 40 |
| D | E | F |
| 60 | 80 | 110 |

SUPPORTS APPAREILLAGES MODULE 45
PDA-45N


2 modules compacts



| A | B | C |
|----|----|-----|
| 45 | 45 | 120 |

PDA-M4

4 modules compacts



| A | B | C |
|----|----|-----|
| 90 | 45 | 124 |

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

| LEGRAND | PW | SCHNEIDER | HAGER | 3M |
|---------|-----------------|----------------|--------|-----------|
| Mosaic™ | Espace Liberté™ | Alvaïs quadra™ | Systo™ | Volution™ |

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie