

**TA-G**

 Goulottes  
de distribution cloisonnables


IP40


 IK08  
système

 IK10  
système

 960°  
longueur



PVC M1




RoHS

**SCHEMAS ET COTES (mm)**
**TA-G 150x60**

Goulotte de distribution


**SEP-G**


Cloison de séparation



A	B	C
51	20,5	11

**TR-E**


Agrafe de retenue



A	B	C
137	118	50

**NIAV**


Angle intérieur variable



A	B	C
155	155	63

**NEAV**


Angle extérieur variable



A	B	C
155	135	63

**NPAN**


Angle plat



A	B	C
155	200	63

**LAN**


Embout



A	B	C
155	62	16

**GAN**


Joint de couvercle



A	B	C
30	155	14

**SDN**


Boîte de dérivation



A	B	C
231	231	95

**JSE**

Joint de sode éclipse



A	B	C
90	53	3,4

**NTAN**

Té de dérivation




A	B	C
160	78	215

\*dérivation sur toutes les dimensions inférieures

**SUPPORTS APPAREILLAGES MODULE 45**
**PDA-45N**


2 modules compacts



A	B	C
45	45	80

**PDA-M8**

2x4 modules compacts


**COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45**

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie